

# „Klöber HD“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001  
LST EN ISO 14001:2005  
[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)

Prekės rūšies Nr. KU 0113

Medžiaga	100% HDPE
Matmenys	80 mm pločio, 60 m ilgio juosta, suvyniota į ruloną
Atsparumas UV spinduliams	Iki 4 mėnesių veikiant tiesioginiams saulės spinduliams
Dengiamasis (lipnusis) sluoksnis	akrilo klijų, atsparus atmosferos poveikui, atsparus vandeniui
Pakuotė	Po 10 rulonų 1 kartoninėje dėžėje = 600 m
Leistina aplinkos temperatūra montavimo metu	Nuo 5°C
Atsparumo temperatūrai intervalas	+5°C iki +90°C



#### Naudojimo instrukcija:

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas.  
Montuojant/klijuojant plėvelę/ popierių prispausti iš vidurio į išorę.  
Plėvelę/popierių kloti lygiai, kad nesusidarytų raukšlės.



**KLOBER**  
Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius  
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
Faksas (8-5) 213 18 68  
El.p.: [info@destataprofil.lt](mailto:info@destataprofil.lt)

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas  
Tel. (8-37) 312780  
Faksas (8-37) 31 28 22  
El.p.: [kaunas@destataprofil.lt](mailto:kaunas@destataprofil.lt)

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda  
Tel. (8-46) 312264  
Mob. tel.: (8 610) 63152  
Faksas (8-46) 31 22 64  
El.p.: [klaipeda@destataprofil.lt](mailto:klaipeda@destataprofil.lt)

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai  
Tel. (8-41) 595521  
Mob. tel.: (8 680) 37151  
Faksas (8-41) 59 55 21  
El.p.: [siauliai@destataprofil.lt](mailto:siauliai@destataprofil.lt)