

# Lipnios juostos įvairaus panaudojimo programa



LST EN ISO 9001:2001  
LST EN ISO 14001:2005  
[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)

Panaudojimo sritis (būdas)

Flecto® vienpusio lipnumo  
Tauro® vienpusio lipnumo  
Vienpusio lipnumo Klöber HD juosta  
Tacto® dvipusio lipnumo  
Butylon®\* Dvipusio lipnumo

Panaudojimo sritis (būdas)	Flecto® vienpusio lipnumo	Tauro® vienpusio lipnumo	Vienpusio lipnumo Klöber HD juosta	Tacto® dvipusio lipnumo	Butylon®* Dvipusio lipnumo
<b>Plastikiniai pagrindai, kurie padengiami arba aptempiami juosta</b>					
Užleidimas, sausai, +5°C	●	○	●	●	●
Užleidimas, drėgnai	-	●	-	-	-
Užleidimas, šaltai/drėgnai, nuo -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Užleidimas, šaltai, nuo -5°C iki +5°C	●	○	●	●	-
Remonto darbai, sausai nuo +5°C	●	○	●	-	-
Remonto darbai, drėgnai	-	●	-	-	-
Remonto darbai, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Remonto darbai, šaltai nuo -5°C iki +5°C	●	○	●	-	-
<b>Garų stabdikliai/plastiko/aliuminio/kraftpopieriaus oro blokatoriai</b>					
Užleidimas, sausai, nuo +5°C	●	-	○	●	○
Užleidimas, drėgnai	-	●	-	-	-
Užleidimas, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Užleidimas, šaltai nuo -5°C iki +5°C	●	-	○	●	-
<b>Sujungimai</b>					
Sujungimas su tinkuotu mūru, sausai nuo +5°C	○	-	-	○	●
Sujungimas su tinkuotu mūru, drėgnai	-	-	-	-	●
Sujungimas su tinkuotu mūru, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki -30°C	-	-	-	-	○
Sujungimas su tinkuotu mūru, šaltai nuo -5°C iki +5°C	○	-	-	○	●
Sujungimas su kaminu, sausai, nuo +5°C	○	-	-	○	●
Sujungimas su kaminu, drėgnai	-	-	-	-	●
Sujungimas su kaminu, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki -30°C	-	-	-	-	○
Sujungimas su kaminu, šaltai nuo -5°C iki +5°C	○	-	-	○	●
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, sausai nuo +5°C	●	○	○	●	●
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, drėgnai	-	●	-	-	○
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, šaltai, drėgnai, nuo -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, šaltai nuo -5°C iki +5°C	○	○	○	○	●
Sujungimas su praėjimais (skarda, PVC ir pan.), sausai nuo +5°C	●	○	○	●	○
Sujungimas su praėjimais (skarda, PVC ir pan.), drėgnai	-	●	-	-	-
Sujungimas su praėjimais (skarda, PVC ir pan.), šaltai/drėgnai -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Sujungimas su praėjimais (skarda, PVC ir pan.), šaltai -5°C iki +5°C	●	○	○	●	-
<b>Plokščių sudūrimai</b>					
Medžio plokščių sudūrimas, sausai, nuo +5°C	●	-	○	-	○
Medžio plokščių sudūrimas, drėgnai	-	●	-	-	-
Medžio plokščių sudūrimas, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki +5°C	-	●	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimas, šaltai nuo -5°C iki +5°C	●	-	○	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimas, sausai nuo +5°C	●	-	○	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, drėgnai	-	●	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, šaltai/drėgnai -5°C iki -30°C	-	●	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, šaltai nuo -5°C iki +5°C	●	-	○	-	-
<b>Vinių sandarinimas</b>					
Vinių sandarinimas	-	-	-	-	●

● rekomenduojama      ○ galima      - netinkama  
\* Paprastai reikia papildomai mechaniškai supresuoti paviršių

**KLÖBER**

Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius  
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
Faksas (8-5) 213 18 68  
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas  
Tel. (8-37) 312780  
Faksas (8-37) 31 28 22  
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda  
Tel. (8-46) 312264  
Mob. tel.: (8 610) 63152  
Faksas (8-46) 31 22 64  
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai  
Tel. (8-41) 595521  
Mob. tel.: (8 680) 37151  
Faksas (8-41) 59 55 21  
El.p.: siauliai@destataprofil.lt