

Prelaq“ produkcijos kokybės garantija - įsipareigojimas naudojimui Europoje

UAB Destata Profil garantinis įsipareigojimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninių reikalavimų reglamentais: STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“, STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Naudojimo sauga“ STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklavimas“, STR 2.05.02:2008 „Statinų konstrukcijos. Stogai“. Bei SSAB EMEA AB, Švedija garantiniu įsipareigojimu naudojimui Europoje.

UAB Destata Profil naudojama SSAB EMEA AB įgaliotojo atstovo Lietuvoje teisėmis atsižvelgdama į LR norminių aktų reikalavimus ir "Prelaq" garantinio įsipareigojimo pateiktas sąlygas bei apribojimus garantuoja ,kad stogo ir sienų dangos ("Tegula", "Origami", "DP18", "DP20", "SIN18", "DP45", "Classic 545", fasado kasetės), lygus lakštas, panaudojant statinių išorės apdailai , estetinės ir techninės savybės atitinka šiuos reikalavimus.

Garantija taikoma spalvos atsparumui, dažų lupimuisi ir metalo perforacijai produktų ir prietaisų oksidacijos atvejais, remiantis 1 lentele. Ji taip pat taikoma standartinių spalvų produktams pagal spalvų lenteles. Garantija galioja atsižvelgiant į nurodytą terminą atitinkamam produktui ir į korozijos kategoriją pagal 1 lentelę. Atsižvelgiant į šias sąlygas, SSAB garantuoja, kad dažų sluoksnis nesilups ir neskilinės bet koku kitu būdu, nei nurodyta spalvų pakitimuose bei, kad lakštas nepatirs perforacijos oksidacijos atvejais, kurie gali lemti drėgmės prasisunkimą per garantinį laikotarpį. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos datos, kai gaminys yra pristatomas į statybos aikštelę arba 18 mėnesių nuo pagaminimo priklausomai, kuris atvejis bus pirmesnis. GARANTINĖS NUOSTATOS Siekiant pritaikyti garantiją, dažų paviršius turi būti pažeistas daugiau kaip 5% atskiro stogo ar sienos paviršiaus. Garantija netaikoma apsaugos lako sluoksniui kitoje pusėje, perforacijai, atsirandančiai dėl oksidacijos iš kitos pusės su apsauginiu lako sluoksniu arba su liečiamu dažų paviršiumi. Lakšto kraštų korozija pjūvio vietoje yra natūralus produktų procesas, kaip karštai cinkuoto plieno, veikiamo išorės aplinkos, todėl įprastai tokiais atvejais pretenzijos nepriimamos. Garantija taip pat nėra suteikiama naudojant produktą ypač korozinėje (C5-I) arba agresyvioje (C5-M) aplinkoje bei tiems lakštams, kurie turi nuolatinį kontaktą su vandeniu arba kur yra korozinių chemikalų, korozinių garų, kondensacijos ir pelenų, cemento dulkių ar gyvūnų išmatų, kurie taip pat turi įtakos paviršiui.

A. BENDRIEJI APRIBOJIMAI: Garantija nesuteikiama, jeigu:

- Stogo ar kito paviršiaus pasvirimo kampas yra mažesnis kaip 1:16 (3,6 °) ir vanduo negali nubėgti laisvai nuo visų paviršių.
- Lakštas ir jo danga buvo sugadinti chemiškai arba mechaniškai.
- Dėl darbo pažeidimų pablogėjo dažų paviršiaus būklė ir jie nebuvo nustatyti apžiūrint rangovui ar turto savininkui.
- Nebuvo laikomasi rekomendacijų, nurodytų dažų sistemos duomenų lapuose naudojant jau paruoštą gaminį. Duomenų lapai yra skelbiami SSAB svetainėje.
- Paruoštas gaminys buvo pažeistas vartotojo.
- Lakštas nebuvo laikytas sausai arba buvo naudojamas ar laikomas kartu arba netoli korozinių medžiagų.
- Lakštas buvo veikiamas vario arba išbėgusių skysčių iš vario vamzdelių.
- Susikaupę nešvarumai ar kitos nuosėdos bei nuo lietaus apsaugančios vietos nebuvo kasmet profesionaliai valomos.
- Metinis patikrinimas ir techninė priežiūra nebuvo atlikti profesionaliai pagal SSAB galiojančias rekomendacijas, nurodytas brošiūroje "Patikra ir techninė priežiūra - GB838".
- Kontaktas su nesukietintu betonu ar tinku, šlapią medieną ar žemę nebuvo išvengtas.
- Skundas nebuvo pateiktas raštu per šešis mėnesius po to, kai buvo ar turėjo būti pastebėtas neatitikimas.

B. PAPILDOMOS SĄLYGOS KITIEMS „PRELAQ“ PRODUKTAMS, SKIRTIEMS STOGAMS IR SIENOMS: žiūrėti aprašyme anglų kalba.

Garantija nesuteikiama, jeigu: Buvo naudojamos netinkamos tvirtinimo detalės ir sandarikliai galiojančiai korozijos klasei.

KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS Pagrįstos, atitinkančios šios garantijos sąlygas, reklamacijos atveju SSAB savo nuožiūra nusprendžia visiškai arba iš dalies padengti išlaidas, priklausomai nuo lakšto būklės, prisiimant atsakomybę dėl pažeistų lakštų perdažymo, arba pristatyti klientui nemokamai naują lakštą vietoj pažeisto seno. Tais atvejais, jeigu lakštas prarūdijo ir drėgmė prasisunkia per lakštą, pažeisti lakštai bus kompensuojami pinigine suma be lakštų pakeitimo. Pakeitimo būdas turi būti praktiškiausiai suderinamas su priimtina kaina. Atsakomybė už garantines išlaidas yra apribota sąskaitos-faktūros originalo sumos, gautos pristatant lakštą, kuri yra reklamacijos objektas. Jeigu raštu šioje garantijoje nenurodyta kitaip, SSAB jokių atveju nėra atsakinga už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, sukeltus pažeidimus, kuriuos liečia garantijos sąlygos. Lygiavertė lakštų dangos keitimo ar perdažymo garantija yra privaloma likusiai, anksčiau galiojusio garantinio laikotarpio daliai. Kompensacijos dydis priklauso nuo to, kiek metų lakštas atliko savo paskirtį ir kiek laiko liko iki galiojimo laiko pabaigos. Būtina sąlyga garantijai galioti yra ta, kad lakštinė medžiaga gali būti identifikuojama pagal užsakymo numerį ir pateikiant sąskaitos faktūros kopiją ar kitą šios skardų partijos pirkimo dokumentą. Reklamacija galima pateikti betarpiškam prekių pardavėjui ar tiekėjui, kuris ją perduos firmai SSAB EMEA AB

Paraiška	Produkto pavadinimas	Garantija dažų sistemai		Garantija perforacijai dėl rūdžių oksidacijos*	
		C1-C3	C4	C1-C3	C4
Lakštas stogui, sienai ir Classic stogo dangai	Prelaq Green Coat	20 metų	10 metų	30 metų	10 metų
Classic lakštas stogui, sienai (PLX,FA)	Prelaq Nova	15 metų	10 metų	30 metų	10 metų
	Prelaq Nova Matt				
	Prelaq Energy				
Classic lakštas stogui, sienai (PLX, FA)	Prelaq PVDF	15 metų	-	15 metų	-
Stogo drenažas	Prelaq RWS	15 metų	10 metų	15 metų	10 metų

Lakštas stogui, sienai ir Classic stogo dangai	Prelaq Nova Prelaq Nova Matt Prelaq Energy	15 metų	10 metų	30 metų	10 metų
Lakštas stogui ir sienai, išskyrus Classic stogo dangą	Prelaq Poliesteris Prelaq Poliesteris Matt	10 metų	-	10 metų	-

Lentelė 1

*Prelaq padengimų garantija negalioja, jei skarda yra naudojama C5-I ir C5-M aplinkoje

Lentelė 2

Korozijos kategorija	C1	C2	C3	C4	C5-I	C5-M
Aplinkos korozija	Labai žemas	Žemas	Vidutinis	Aukštas	Labai aukštas (gamybinis)	Labai aukštas (jūrinis)

penktadienis, 2014 m. rugsėjis 12 d.