






Sraigtai skirti tvirtinti stogo, fasado dangą prie medinių ir metalinių sijų.

Techniniai duomenys

Medžiagos	Grūdintas anglingas plienas SAE1022 
	Austenitinis nerūdijantis plienas A2 
Paviršiaus apdorojimas	Blizgiai cinkuotas 12 µm; ZYTEC™ M 20 µm ZYTEC™ D 40 µm
Gaminama	Rakto dydis 8 mm; Ø5,5-7,5 mm;  Poveržlė aliumininė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota*; Sertifikuotas miltelinis dažymas poliesterio pagrindu, blizgumas 30+/-5 (Qualicoat vidutinis sluoksnis >40 µm)** iki 200 atspalvių.
Ekologiškumo klasė	M0-M1 (draugiškas aplinkai, aukštas perdirbamumas => mažiau atliekų, netoksiškas).

* Austenitinio nerūdijančio plieno poveržlė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota;

** Dažymo privalumai: mechaniškai tvirtas/ kietas/ plastiškas/ deformuojamas/ atsparus smūgiams; cheminis atsparumas (uždaros poros, fiziniai barjerai); puikus padengimo storis (tvirtas ir atsparus nusidėvėjimui tiek montuojant, tiek eksploatuojant); vienodas padengimo storis; tvirtas sukibimas (ant įvairių metalų ir paviršių apdorojimų); mažesnis išpjovų užpildymas; didesnė galvaninė izoliacija (izoliacija tarp varžto ir tvirtinamos detalės); galimybė perdažyti (neužvirinant); Be tirpiklių ir sunkiųjų metalų.

Sraigto pavadinimas	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Efektyvus tvirtinimo ilgis [mm]	Gręžimo ašmenys	Gręžimo geba [mm]	Galvutės tipas	Poveržlė [mm]
4.8 X 28#1 "A" HX8 ALU-14B	Ø4,8	28	20,5	#1	Max. 2-1,25	HEX 8.0	Alu Ø14
4.8 X 35#1 "A" HX8 ALU-14B		35	27,5				
4.8 X 50#1 "A" HX8 ALU-14B		50	42,5				
4.8 X 60#1 "A" HX8 ALU-14B		60	52,5				
4.8 X 80#1 "A" HX8 ALU-14B		80	72,5				
4.8 X 35#1 TX20 EPDM-9.5B	Ø4,8	35	29,0	#1	Max. 2-1,25	Karūnos tipo TX20	EPDM Ø9.5

Paviršiaus apdorojimas - blizgiai cinkuotas 12 µm