



Sraigtai skirti tvirtinti stogo, fasado dangą prie medinių ir metalinių sijų.

Techniniai duomenys

|                        |  |
|------------------------|--|
| Medžiagos              | Grūdintas anglingas plienas SAE1022  |
|                        | Austenitinis nerūdijantis plienas A2   |
| Paviršiaus apdorojimas | Blizgiai cinkuotas 12 µm;<br>ZYTEC™ M 20 µm<br>ZYTEC™ D 40 µm  |
| Gaminama               | Rakto dydis 8 mm; Ø5,5-7,5 mm;<br>Poverzlė aliumininė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota*;<br>Sertifikuotas miltelinis dažymas poliesterio pagrindu, blizgumas 30+/-5 (Qualicoat vidutinis sluoksnis >40 µm)** iki 200 atspalvių. |
| Ekologiškumo klasė     | M0-M1 (draugiškas aplinkai, aukštas perdirbamumas => mažiau atliekų, netoksiškas).   |

\* Austenitinio nerūdijančio plieno poverzlė Ø19 mm su EPDM tarpine (etilenpropileninio kaučiuko) vulkanizuota;

\*\* Dažymo privalumai: mechanškai tvirtas/ kietas/ plastiškas/ deformuojamas/ atsparus smūgiams; cheminis atsparumas (uždaros poros, fiziniai barjerai); puikus padengimo storis (tvirtas ir atsparus nusidėvėjimui tiek montuojant, tiek eksploatuojant); vienodas padengimo storis; tvirtas sukibimas (ant įvairių metalų ir paviršių apdorojimų); mažesnis išpjovų užpildymas; didesnė galvaninė izoliacija (izoliacija tarp varžto ir tvirtinamos detalės); galimybė perdažyti (neužvirinant); Be tirpiklių ir sunkiųjų metalų.

| Sraigto pavadinimas           | Skersmuo [mm] | Ilgis [mm] | Efektyvus tvirtinimo ilgis [mm] | Gręžimo ašmenys | Gręžimo geba [mm] | Galvutės tipas | Poverzlė [mm] |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 4.8 X 35#1 TX20 M-ALU-14B     | Ø4,8          | 35         | 27,5                            | #1              | Max. 2-1,25       | Žemo tipo TX20 | Alu Ø14       |
| 4.8/5.5 X 65#1 TX20 M-ALU-14B | Ø4,8          | 65         | 57,5                            | #1              | Max. 2-1,25       | Žemo tipo TX20 | Alu Ø14       |

Paviršiaus apdorojimas - ZYTEC™ M 20 µm